

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Urządzenie gaśnicze zostało stworzone z myślą o gaszeniu urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia. Specjalnie zaprojektowana dysza eliminuje zjawisko szoku termicznego. Szczególnie polecane dla zabezpieczania urządzeń elektronicznych, w tym komputerów, rozdzielni i szaf sterowniczych, serwerowni, itp. Urządzenie nie pozostawia śladów użycia środka gaśniczego.



Podstawowe cechy

- łatwe i ergonomiczne w obsłudze.
- Nie uszkadza elektroniki (wyeliminowany efekt szoku termicznego).
- Lekka butla stalowa nowej generacji.
- Ekonomiczne w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Urządzenie stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające sprzęt elektroniczny eliminując efekt szoku termicznego wywołanego podaniem schłodzonego dwutlenku węgla (zwykłe gaśnice śniegowe). Posiada pozytywną opinię Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.



Dane techniczne

Masa środka gaśniczego	2 kg
Czynnik roboczy	CO ₂
Czas działania	6 s
Ciśnienie próbne zbiornika	250 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C / +60 °C
Masa całkowita	8,1 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	543 mm
Średnica zbiornika (B)	105 mm



Urządzenie gaśnicze śniegowe 2 kg

GSE-2x

