

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach, a także w domach i mieszkaniach prywatnych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełnienia.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	13A 89B C
Masa środka gaśniczego	2 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	min. 9 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	10 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	~3,5 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	355 mm
Średnica zbiornika (B)	110 mm



Gaśnica proszkowa 2 kg GP-2x ABC/MP

