

Producent:
KZWM OGNIOPHON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

KZWM OGNIOPHON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicy	43 A 183 B C
Masa środka gaśniczego	12 kg
Czynnik roboczy	210 g CO ₂
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C / +60 °C
Masa całkowita	~20 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	123000 V
Całkowita wysokość (A)	634 mm
Średnica zbiornika (B)	200 mm



Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12z ABC/E



ogniochron

GAŚNICA
12 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
43 A 183 B C

- ZERWAĆ ZAWLECZKĘ.
- CHWYCIĆ ZAWÓR. DRUGĄ RĘKĄ WBIĆ ZBIJAK. ODCZEKAĆ 5 SEKUND.
- SKIEROWAĆ WYLOT ZAWORU NA ŹRÓDŁO OGNIU I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.

NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

36 MIESIĘCY GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE JEDYNNIE NA WWW.OGNIOCHRON.EU. STANOWIŁYBY SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWANE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE GODZINE Z ZATWIERDZONYM WIDOCZYM GASEM. P.N. W RZĘDYM W RZĘDOWYMENIENIU GAŚNICE PRANOWIE NAPEWNIĆ! ŚRODEK GAŚNICZY: 12 kg FUREX ABC STANDARD
CIŚNIK NAPEWNIENIA: 210 g CO₂
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -20 °C DO +60 °C
SWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 0110/2008 WE PN EN 3-7 TYP GP-12z ABC

Producent: **KZWM OGNIOPHON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70, fax 33 875 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062 Data produkcji: 2011 2012 2013 2014 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw