

Fabricant:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Pologne  
tél.: +48 33 875 10 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Destination

Il a été fait spécialement pour les locaux présentant un risque d'incendie des huiles et matières grasses. Utilisé dans les restaurations et les cuisines des ménages. Possibilité d'extinction des appareils électriques d'une tension jusqu'à 1000 V.



## Traits principaux

- Facile et ergonomique pendant l'utilisation.
- Rapide et efficace pendant l'extinction.
- Economique en entretien et en service.
- La vanne d'arrêt avec l'indicateur de pression augmente le contrôle d'extincteur.
- La construction de la soupape permet l'interruption temporaire pendant l'extinction.
- La possibilité du remplissage à plusieurs reprises.
- Le réservoir d'extincteur est couvert par la peinture polyester résistante aux UV.
- Le revêtement anti-corrosif à l'intérieur du réservoir.

## Qualité et sécurité


On le produit conformément aux exigences du marché national et d'UE en basant sur le système certifié de qualité ISO 9001.

Il remplit les exigences de la norme européenne EN3 et les Directives de Sécurité PED 2014/68/UE.



## Données techniques

Efficacité d'extinction	8A 55B 40F
Masse de l'agent d'extinction	2 l
Élément actif	N <sub>2</sub>
Temps du fonctionnement	min. 12 s
Pression d'essai du réservoir	27 bar
Pression de régime	15 bar
Gamme des températures d'application	+5 °C/+60 °C
Masse totale	~3,5 kg
Tension maximale de l'appareil incendié	1000 V
Hauteur totale (A)	368 mm
Longueur totale (B)	110 mm



## Extincteurs à eau 2 l

# GPN-2x ABF/M



ogniochron

EXTINCTEUR

2 L D'AGENT EXTINCTEUR ABF  
8 A 55 B 40 F



1 ENLEVER LA GOUPILLE DE SÉCURITÉ.



2 APPUYER SUR LE LEVIER DE COMMANDE ET VISER LA BASE DES FLAMMES. UTILISER EN POSITION VERTICALE.



UTILISABLE SUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE SOUS TENSION INFÉRIEURE À 1000 V. TENIR LE DIFFUSEUR À PLUS DE 1 m. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC UN CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE.

CONTRÔLE OBLIGATOIRE TOUTS LES ANS. UTILISER POUR L'ENTRETIEN OU LE RECHARGEMENT QUE DES PRODUITS ET PIÈCES DE RECHANGE CONFORMES AU MODÈLE CERTIFIÉ. CERTIFIÉ TRANSPORT AVEC SON SUPPORT.

POUR L'ENTRETIEN OU LE RECHARGEMENT, UTILISER DES PRODUITS ET PIÈCES DE RECHANGE CONFORMES AU MODÈLE AGRÉÉ.

RECHARGER APRÈS CHAQUE UTILISATION MÊME PARTIELLE

AGENT EXTINCTEUR: L504 EAU ÉMULSIFIÉE - 0,4 L FUMEX A

ÉLÉMENT ACTIF: AZOTE 15 bar / +20 °C

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -5°C / +60°C

CERTIFIÉ SOUS LE NUMÉRO: SP 4588/2022

TYPE: GPN-2x ABF/M



0062

Fabricant: OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Pologne

tél.: +48 33 875 10 70, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Date de fabrication: 2022 2023 2024 2025 2026 2027