Fabricant:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Pologne
tél.: +48 33 875 10 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Extincteur mobile à poudre 25 kg à pression permanente

AP-25x ABC

Destination

Les extincteurs mobiles AP-25x ABC peuvent être utilisés pour la protection des stations-services, des grands locaux industriels, des scieries, des usines de production du papier, des matières plastiques, des textiles et des meubles, etc.

Traits principaux

- Facile et ergonomique pendant l'utilisation.
- Rapide et efficace pendant l'extinction.
- La vanne d'arrêt avec l'indicateur de pression augmente le contrôle d'extincteur.
- La construction de la soupape permet l'interruption temporaire pendant l'extinction.
- La possibilité du remplissage à plusieurs reprises.
- Le réservoir d'extincteur est couvert par la peinture polyester résistante aux UV.
- Le tuyau flexible d'une longueur de 5m avec la lance à main pour faciliter la maniabilité.

Qualité et sécurité

On le produit conformément aux exigences du marché national et d'UE en basant sur le système certifié de qualité ISO 9001.
Il remplit les exigences de la norme européenne EN 1866-1 et les Directives de Sécurité PED 2014/68/UE.

CE 0062 · CNBOP-PIB · JEN · PRODUCTION OF POLAND

Données techniques

Efficacité d'extinction	A IIB C
Masse de l'agent d'extinction	25 kg
Élément actif	N_2
Pression d'essai du réservoir	31 bar
Pression de régime	16 bar
Gamme des températures d'application	-20 °C/+60 °C
Masse totale	~48 kg
Tension maximale de l'appareil incendié	1000 V or 245000 V
Hauteur totale (A)	970 mm
Longueur totale (B)	440 mm