

Fabricant:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Pologne  
tél.: +48 33 875 10 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Destination

Les extincteurs mobiles AS-50x B ont été conçus spécialement pour la protection des locaux d'industrie d'énergie, pétrochimique, chimique, des entrepôts des liquides et gaz inflammables, des ateliers des vernisseurs et des halles industrielles. Ils sont les plus efficaces dans l'extinction des incendies dans les locaux fermés.



## Traits principaux

- Le réservoir sans soude couvert par la peinture résistante pour un aspect visuel amélioré.
- Le tuyau flexible d'une longueur de 5m avec la lance à main pour faciliter la maniabilité.
- Le chariot pratique fait le transport d'extincteur encore plus rapide et maniable.
- Facile pendant l'utilisation et efficace pendant l'extinction.

## Qualité et sécurité


On le produit conformément aux exigences du marché national et d'UE en basant sur le système certifié de qualité ISO 9001.

Il remplit les exigences de la norme européenne EN 1866-1 et les Directives de Sécurité PED 2014/68/UE.



## Données techniques

Efficacité d'extinction	144B
Masse de l'agent d'extinction	50 kg
Temps du fonctionnement	36 s
Pression d'essai du réservoir	320 bar
Gamme des températures d'application	-20 °C/+60 °C
Masse totale	~188 kg
Tension maximale de l'appareil incendié	245000 V
Hauteur totale (A)	1250 mm
Longueur totale (B)	510 mm



## Extincteur mobile à CO<sub>2</sub> 50 kg à pression permanente

### AS-50x B

