

Fabricant:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Pologne
tél.: +48 33 875 10 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Destination

Il a été fait spécialement pour la protection des voitures, des bateaux à moteur, des voiliers et des remorques de camping.



Traits principaux

- Facile et ergonomique pendant l'utilisation.
- Rapide et efficace pendant l'extinction.
- Economique en entretien et en service.
- La construction de la soupape permet l'interruption temporaire pendant l'extinction.
- La possibilité du remplissage à plusieurs reprises.
- Le réservoir d'extincteur est couvert par la peinture polyester résistante aux UV.

Qualité et sécurité

On le produit conformément aux exigences du marché national et d'UE en basant sur le système certifié de qualité ISO 9001.

Il remplit les exigences de la norme européenne EN3 et les Directives de Sécurité PED 2014/68/UE.



Données techniques

Efficacité d'extinction	8A 34B C
Masse de l'agent d'extinction	1 kg
Élément actif	N ₂
Temps du fonctionnement	min. 6 s
Pression d'essai du réservoir	25 bar
Pression de régime	12 bar
Gamme des températures d'application	-30 °C/+60 °C
Masse totale	~1,7 kg
Tension maximale de l'appareil incendié	1000 V
Hauteur totale (A)	288 mm
Longueur totale (B)	86 mm



Extincteur à poudre 1 kg à pression permanente

GP-1x ABC/M

