Fabricant:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Pologne
tél.: +48 33 875 10 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Extincteur à gaz 5 kg à pression permanente

GS-5x B/MP

Destination

Il a été fait spécialement pour la protection des ateliers de vernisseurs, des locaux d'industrie d'énergétique, des halles industrielles et partout où l'utilisation des extincteurs à poudre n'est pas recommandée à cause de la sensibilité des appareils aux poussières et aux salissures.
Son utilisation ne laisse pas de traces d'agent extincteur.

Traits principaux

- Facile et ergonomique pendant l'utilisation.
- La lance longue pour faciliter l'extinction.
- La nouvelle génération des réservoirs faits d'acier léger.
- Economique en entretien et en service.
- La vanne équipée d'une soupape de sécurité.
- La construction de la soupape permet l'interruption temporaire pendant l'extinction.
- Utilisable pour les feux de classe C.
- Le réservoir d'extincteur est couvert par la peinture polyester résistante aux UV.

Qualité et sécurité

On le produit conformément aux exigences du marché national et d'UE en basant sur le système certifié de qualité ISO 9001.
Il remplit les exigences de la norme européenne EN3 et les Directives de Sécurité PED 2014/68/UE.

CE 0062 · CNBOP-PIB · EN 3-7 · GTC LS · PRODUCTION OF POLAND · 0029 · MPA Dresden

Données techniques

Efficacité d'extinction	89B
Masse de l'agent d'extinction	5 kg
Temps du fonctionnement	9 s
Pression d'essai du réservoir	315 bar
Gamme des températures d'application -	-30 °C/+60 °C
Masse totale	~14 kg
Tension maximale de l'appareil incendié	1000 V
Hauteur totale (A)	700 mm
Longueur totale (B)	136 mm