

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska

tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Znajduje również szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym.



## Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

## Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



## Dane techniczne

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Skuteczność gaszenia              | 27A 183B C            |
| Masa środka gaśniczego            | 6 kg                  |
| Czynnik roboczy                   | 120 g CO <sub>2</sub> |
| Czas działania                    | min. 15 s             |
| Ciśnienie próbne zbiornika        | 27 bar                |
| Ciśnienie robocze                 | 15 bar                |
| Zakres temperatur stosowania      | -30 °C/+60 °C         |
| Masa całkowita                    | ~10 kg                |
| Maks. napięcie gaszonego urz. dz. | 245 000 V             |
| Całkowita wysokość (A)            | 500 mm                |
| Średnica zbiornika (B)            | 160 mm                |



## Gaśnica proszkowa 6 kg GP-6z ABC/MM

