

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska  
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.

Środek gaśniczy w gaśnicach Fluorine Free nie zawiera fluoru ani PFAS, dzięki czemu jest całkowicie biodegradowalny i neutralny dla środowiska.



## Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

## Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



## Dane techniczne

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Skuteczność gaszenia            | 34A 183B       |
| Masa środka gaśniczego          | 9 l            |
| Czynnik roboczy                 | N <sub>2</sub> |
| Czas działania                  | min. 15 s      |
| Ciśnienie próbne zbiornika      | 27 bar         |
| Ciśnienie robocze               | 15 bar         |
| Zakres temperatur stosowania    | 0 °C/+60 °C    |
| Masa całkowita                  | ~14 kg         |
| Maks. napięcie gaszonego urząd. | 1000 V         |
| Całkowita wysokość (A)          | 576 mm         |
| Średnica zbiornika (B)          | 185 mm         |



## Gaśnica płynowa 9 l

# GPN-9x AB/FF

### FLUORINE FREE



**ogniochron**  
**GAŚNICA**  
9 LITRÓW PIANOTWÓRCZEGO ROZTWORU GAŚNICZEGO AB  
34 A 183 B

**1** WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.  
**2** SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGNI  
I NACISNĄĆ DŹWIGNĘ.  
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

**24 MIESIĘCY GWARANCJA**  
WARTOŚCI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE BOWIEM NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNNOŚĆ SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORIGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM WYBÓR GAŚNICY. CZYNNOŚĆ SERWISOWE DOZWOLONE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ŚRODEK GAŚNICZY MOŻE ZAMARZĄĆ!  
**PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICY PONOWNIE NAPEŁNIĆ!**

**24 MIESIĘCY GWARANCJA**  
ŚRODEK GAŚNICZY: 9 L. ROZTW. FF/FSO  
CIŚNIENIE NAPIĘCIOWE: 15 BAR W TEMP. +20 °C  
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: 0 °C DO +60 °C  
ŚWIADCZENIE DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB NR 5478/2024 WG PN-EN 3-7  
TYP: GPN-9x AB/FF

Producent: **OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 25 09  
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

Rok produkcji: 2025 2026 2027 2028 2029 2030  
Pierwszy przegląd wykonany do 31.12.