

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska

tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Motopompy pływające posiadają szerokie zastosowanie w służbach ratowniczych. Obok głównej grupy odbiorców – strażaków, cieszą się również wysokim uznaniem wśród pracowników służb komunalnych, leśnych, budowlanych – wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność pompowania wody. Małe gabaryty pomp, przy optymalnej wydajności sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się czas i efektywność pracy. Napęd spalinowy pozwala na zastosowanie pomp w każdym miejscu, bez potrzeby dostępu do sieci elektrycznej. Motopompy mogą służyć do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych bez potrzeby budowania stanowiska wodnego, jak również do awaryjnego nawadniania lub osuszania terenów rolniczych. Dobra wysokość podnoszenia sprawia, że motopompy można używać na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu. Dla służb ratowniczych motopompy serii „Niagara” to od lat synonim solidności i niezawodności.

Podstawowe cechy

- Możliwość wykorzystania we wszystkich typach samochodów ratowniczo - gaśniczych PSP i OSP.
- Niewielka waga i małe gabaryty ułatwiają przewożenie (również w większości samochodów osobowych) i transport pompy do miejsca akcji nawet w trudnym terenie.
- Niezatapialny pływak z polietylenu dużej gęstości (HDPE).
- Możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczenia, co ułatwia pompowanie wody z piwnic i zalanych obiektów.
- Zastosowanie czterosuwowego silnika pozwala stosować benzynę bez konieczności sporządzania mieszanki.
- Zastosowane uszczelnienia mechaniczne gwarantują długą żywotność pompy.
- Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy.
- Elementy pompy ze specjalnych stopów aluminium zapewniają odporność na korozję.



NIAGARA 2
(zbiornik paliwa 1,8 l)



NIAGARA 2 PLUS
(zbiornik paliwa 5,30 l)


Dane techniczne

Produkowana zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania techniczno-użytkowe według rozporządzenia MSWiA i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.



Motopompa pływająca

NIAGARA 2 NIAGARA 2 PLUS



Dane techniczne

Model	NIAGARA 2	NIAGARA 2 PLUS
Maks. wydajność	1200 dm ³ / minutę	1200 dm ³ / minutę
Wydajność nominalna	459 dm ³ / minutę	459 dm ³ / minutę
Maks. zasięg rzutu wody	30 m	30 m
Wysokość podnoszenia	do 30 m słupa wody	do 30 m słupa wody
Nasada tłoczona	75	75
Min. głębokość ssania	15 mm	15 mm
Silnik	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Moc	3,2 kW *	3,2 kW*
Żużycie paliwa	~1,28 l/h	1,28 l/h
Pojemność zbiornika	~1,8 l	~5,3 l
Czas pracy na pełnym zbior.	~1,4 h	~4 h
Ciężar motopompy	~28,6 kg	~32 kg
Wymiary gabarytowe	780 x 630 x 420 mm	780 x 630 x 420 mm
Certyfikat	CNBOP-PIB	-

* wg normy SAE J1349