

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska

tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowane do zabezpieczania urządzeń z bateriami litowo-jonowymi. Znajduje szczególne zastosowanie na stacjach ładowania pojazdów czy magazynach sprzętu elektronicznego.

Zawiera innowacyjny środek gaśniczy VERDIS, który szybko schładza baterię i gasi płomienie.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.


CE
0062



24
MIEŚCIECY
GWARANCJA

Dane techniczne

Ilość środka gaśniczego	20 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	60 s
Ciśnienie próbne zbiornika	31 bar
Ciśnienie robocze	16 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	41 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	970 mm
Całkowita długość (B)	440 mm
Do gaszenia baterii	powyżej 750 Wh



Urządzenie gaśnicze pianowe 20 l (do baterii Li-ion)

UWP-20x A/VER-DIS

VER•DIS

