

Producent:

**OGNIOCHRON S.A.**

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska  
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

[www.ogniochron.eu](http://www.ogniochron.eu)

# ogniochron

## Przeznaczenie

Wytwornica piany przeznaczona jest do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych oraz substancji stałych topiących się w podwyższonych temperaturach jak naftalen, pak itp. Zalecana jest do gaszenia pożarów w pomieszczeniach zamkniętych, w których obiekty gaszenia nie wznoszą się nad poziom podłogi na wysokość większą niż 1 m oraz do gaszenia tuneli kablowych.

Wytwornica pianowa WP2-75 jest podstawowym elementem układu wytwarzającego pianę. Do układu należy wąż doprowadzający wodę z nasadą 52, zasysacz liniowy, pojemnik ze środkiem pianotwórczym oraz wytwornica piany.

## Podstawowe cechy

- Podstawowy element układu wytwarzającego pianę.
- Wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Prosta w obsłudze.
- Niezawodna w działaniu.


## Jakość i bezpieczeństwo

Wytwornica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami norm PN93/M-51078 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



## Dane techniczne

Masa	6,5 kg
Maksymalna dł. rzutu piany	7 m
Nateżenie przepływu wody	211 dm <sup>3</sup> /min.
Liczba spienienia	83,3
Szybkość wykrapłania piany	84 min.
Wymiary	710/265/214 mm
Nasada	fi 52



## Wytwornica piany

# WP 2/75

