

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Wytwornica piany średniej przeznaczone jest do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych oraz substancji stałych topiących się w podwyższonych temperaturach jak naftalen, pak itp. Zalecana jest do gaszenia pożarów w pomieszczeniach zamkniętych, w których obiekty gaszenia nie wznoszą się nad poziom podłogi na wysokość większą niż 1 m oraz do gaszenia tuneli kablowych.

Wytwornica pianowa WP2-75 jest podstawowym elementem układu wytwarzającego pianę. Do układu należy dołączyć wąż doprowadzający wodę z nasadą 52, zasysacz liniowy, pojemnik ze środkiem pianotwórczym oraz wytwornicę piany.

Podstawowe cechy

- Podstawowy element układu wytwarzającego pianę.
- Wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Prosta w obsłudze.
- Niezawodna w działaniu.


Jakość i bezpieczeństwo

Wytwornica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami norm PN93/M-51078 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



Dane techniczne

Masa	6,5 kg
Maksymalna dł. rzutu piany	7 m
Nateżenie przepływu wody	211 dm ³ /min.
Liczba spienienia	83,3
Szybkość wykrapłania piany	84 min.
Wymiary	710/265/214 mm
Nasada	fi 52



Wytwornica piany

WP 2/75

