Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen
tel.: +48 33 875 10 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Fahrbare Pulver-Feuerlöscher

AP-25x ABC

Anwendung

Die fahrbaren Feuerlöscher AP-25x ABC sind besonders für den Einsatz in Tankstellen, großen Industrieanlagen, Papier-, Kunststoff- und Textilfabriken, Sägewerken, Möbelfabriken usw. geeignet.

Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Anwendung.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Das Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Überprüfung des Feuerlöschers.
- Die Konstruktion der Düse ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Ventil mit einer Berstscheibe.
- Kann mehrmals nachgefüllt werden.
- Tiefgezogener Stahlbehälter beschichtet mit UV-beständigem Polyesterlack.
- 5 m langer Gummischlauch, der mit einer Düse endet, um die richtige Steuerung des Löschmittelstrahls zu erleichtern.

Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.

CE 0062 · CNBOP-PIB · JEN · PRODUCTION OF POLAND

Technische Daten

Löschleistung	A IIB C
Löschmittelmenge	25 kg
Treibmittel	N_2
Prüfdruck des Zylinders	31 bar
Betriebsdruck	16 bar
Funktionstemperaturbereich	-20 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~42 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V oder 245000 V*
Gesamthöhe (A)	967 mm
Behälterdurchmesser (B)	402 mm