

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Die fahrbaren Feuerlöscher AP-50x ABC sind besonders für den Einsatz in Tankstellen, großen Industrieanlagen, Papier-, Kunststoff- und Textilfabriken, Sägewerken, Möbelfabriken usw. geeignet.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Anwendung.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Das Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Überprüfung des Feuerlöschers.
- Die Konstruktion der Düse ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Ventil mit einer Berstscheibe.
- Kann mehrmals nachgefüllt werden.
- Tiefgezogener Stahlbehälter beschichtet mit UV-beständigem Polyesterlack.
- 5 m langer Gummischlauch, der mit einer Düse endet, um die richtige Steuerung des Löschmittelstrahls zu erleichtern.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	A IIB C
Löschmittelmenge	50 kg
Treibmittel	N ₂
Prüfdruck des Zylinders	31 bar
Betriebsdruck	16 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~85 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V oder 245000 V*
Gesamthöhe (A)	1100 mm
Behälterdurchmesser (B)	540 mm



Fahrbare Pulver-Feuerlöscher AP-50x ABC

