

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Anwendung

Der fahrbare Feuerlöscher Typ AS-30x B eignet sich besonders für den Einsatz in der Energiewirtschaft, der petrochemischen und chemischen Industrie, zur Sicherung von Lagerhallen für brennbare Flüssigkeiten und Gase. Lackierereien, Industriehallen. Sie sind am effektivsten beim Löschen von Bränden in Innenräumen.



## Grundlegende Merkmale

- Nahtloser, tiefgezogener Stahlbehälter, überzogen mit einer dauerhaften Lackierung.
- 5 m langer Gummischlauch, der mit einer Düse endet, um die richtige Steuerung des Löschmittelstrahls zu erleichtern.
- Praktischer Wagen für einfachen und schnellen Transport.
- Einfach zu bedienen und zuverlässig im Betrieb.


## Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



## Technische Daten

Löschleistung	113B
Löschmittelmenge	30 kg
Treibmittel	CO <sub>2</sub>
Spritzdauer	27 s
Prüfdruck des Zylinders	320 bar
Funktionstemperaturbereich	-20 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~98 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	245 000 V
Gesamthöhe (A)	1260 mm
Behälterdurchmesser (B)	910 mm



## Fahrbare CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher

# AS-30x B

