

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 875 10 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Anwendung

Ausgelegt insbesondere zum Schutz von Lagern für brennbare Gase, Farben, Lacke und andere brennbare Flüssigkeiten, Industriehallen, Kraft- und Chemieanlagen sowie unterirdische Bergbauausgrabungen.



## Grundlegende Merkmale

- Einfacher und ergonomischer Einsatz.
- Schnelles und effektives Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Kontrolle des Feuerlöschers.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschrprozesses.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlöschers bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


## Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



## Technische Daten

Löschleistung	55A 233B C (LE 12)
Löschmittelmenge	12 kg
Treibmittel	N <sub>2</sub>
Spritzdauer	min. 15 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~19 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	658 mm
Behälterdurchmesser (B)	185 mm



## Pulver-Feuerlöscher

# GP-12x ABC



**ogniochron**  
**FEUERLÖSCHER**  
12 kg LÖSCHPULVER ABC  
55 A 233 B C

**1** SICHERUNG HERAUSZIEHEN.  
**2** DEN SCHLAUCH AUS DER HALTERUNG NEHMEN, AUF DIE FEUERQUELLE RICHTEN UND DEN HEBEL DRÜCKEN IN SENKRECHTER STELLUNG EINSETZEN.

**VORSICHT BEIM LÖSCHEN VON ELEKTROANLAGEN NUR BIS 1000 V. ABSTAND VON MIN. 1 m EINHALTEN**

LÖSCHER SPÄTESTENS ALLE 2 JAHRE AUF EINSATZBEREITSCHAFT ÜBERPRÜFEN. NUR SOLANGE LÖSCH- TREIBMITTEL UND ERKÄTTELTE VERWENDEN, DIE MIT DEM ANGEZEIGTEN MUSTER ÜBEREINSTIMMEN.

**NACH JEDER BETÄTIGUNG NEU FÜLLEN!**

LÖSCHMITTEL: 12 kg FUREX S ABC  
TREIBMITTEL: STICKSTOFF 15 bar / -30 °C  
ANWENDUNGSTEMPERATURBEREICH: -30 °C / +60 °C

ZERTIFIKAT 4641/2022 LAUT EN 3-7  
TYP GP-12x ABC

Hersteller: **OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen  
tel.: +48 33 875 10 70, e-mail: export@ogniochron.eu  
www.ogniochron.eu

CE 0062

Herstellungsjahr: 2023 2024 2025 2026 2027 2028