

Hersteller:

**OGNIOCHRON S.A.**

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen  
tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

[www.ogniochron.eu](http://www.ogniochron.eu)

# ogniochron

## Anwendung

Ausgelegt insbesondere zum Schutz von PKW, Motorbooten, Yachten, Campingwagen, usw.



## Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Einsatz.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Kontrolle des Feuerlöschers.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlöschers bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


## Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



## Technische Daten

Löschleistung	8A 34B C (LE 2)
Löschmittelmenge	1 kg
Treibmittel	N <sub>2</sub>
Spritzdauer	min. 6 s
Prüfdruck des Zylinders	25 bar
Betriebsdruck	12 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~1,7 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	288 mm
Behälterdurchmesser (B)	86 mm



## Pulver-Feuerlöscher

# GP-1x ABC/M

