

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.


ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen
tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Ausgelegt insbesondere zum Schutz von PKW, Motorbooten, Yachten, Campingwagen, usw.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Einsatz.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlöscher bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	34B C (LE 2)
Löschmittelmenge	1 kg
Treibmittel	16 g CO ₂
Spritzdauer	min. 6 s
Prüfdruck des Zylinders	25 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~1,7 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	286 mm
Behälterdurchmesser (B)	86 mm



Pulver-Feuerlöscher

GP-1z BC/A

