

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Ausgelegt insbesondere zum Schutz von Transportern und LKW. Anwendung auch in öffentlichen Gebäuden, Büroräumen, Produktionsstätten, Lagerräumen, Garagen.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Einsatz.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Kontrolle des Feuerlöschers.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlösers bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	13A 89B C (LE 4)
Löschmittelmenge	2 kg
Treibmittel	N ₂
Spritzdauer	min. 9 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	12 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~3,5 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	345 mm
Behälterdurchmesser (B)	110 mm



Pulver-Feuerlöscher

GP-2x ABC

