

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Ausgelegt insbesondere zum Schutz von öffentlichen Gebäuden, Büroräumen, Produktionsstätten, Lagerräumen, Garagen und Privatwohnungen. Perfekt für die Anwendung im Straßen-, Eisenbahn- und Wasserverkehr.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Einsatz.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Kontrolle des Feuerlöschers.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlöschers bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	27A 144B C (LE 9)
Löschmittelmenge	4 kg
Treibmittel	N ₂
Spritzdauer	min. 15 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~6,8 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	463 mm
Behälterdurchmesser (B)	140 mm



Pulver-Feuerlöscher

GP-4x ABC/MP



ogniochron
FEUERLÖSCHER
4 kg LÖSCHPULVER ABC
27 A 144 B C

1 SICHERUNG HERAUSZIEHEN.
2 DEN SCHLAUCH AUS DER HALTERUNG NEHMEN, AUF DIE FEUERQUELLE RICHTEN UND DEN HEBEL DRÜCKEN IN SENKRECHTER STELLUNG EINSETZEN.

VORSICHT BEIM LÖSCHEN VON ELEKTROANLAGEN NUR BIS 1000 V. ABSTAND VON MIN. 1 m EINHALTEN

LÖSCHER MINDESTENS ALLE 2 JAHRE AUF EINSATZBEREITSCHAFT ÜBERPRÜFEN. NUR SOLCHE LÖSCH-, TREIBMITTEL UND ERSATZTEILE VERWENDEN, DIE MIT DEM ANERKANNTEN MUSTER ÜBEREINSTIMMEN.

NACH JEDER BETÄTIGUNG NEU FÜLLEN!

LÖSCHMITTEL: 4 kg FUREX 5 ABC
TREIBMITTEL: STICKSTOFF 15 bar / +20 °C
ANWENDUNGSTEMPERATURBEREICH: -30 °C BIS +60 °C

ZERTIFIKAT DIN EN 3-7
TYP GP-4x ABC/MP

Hersteller: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen
tel.: +48 33 870 25 70, e-mail: export@ogniochron.eu
www.ogniochron.eu

CE 0062

Herstellungsjahr: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027