

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Anwendung

Ausgelegt insbesondere zum Schutz von öffentlichen Gebäuden, Büroräumen, Produktionsstätten, Lagerräumen, Garagen und Privatwohnungen. Perfekt für die Anwendung im Straßen-, Eisenbahn- und Wasserverkehr.



## Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Einsatz.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Kontrolle des Feuerlöschers.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlösers bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


## Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



## Technische Daten

Löschleistung	43A 233B C (LE 12)
Löschmittelmenge	6 kg
Treibmittel	N <sub>2</sub>
Spritzdauer	min. 15 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~9,3 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	495 mm
Behälterdurchmesser (B)	160 mm



## Pulver-Feuerlöscher

# GP-6x ABC/MP



### ogniochron

#### FEUERLÖSCHER

6 kg LÖSCHPULVER ABC  
43 A 233 B C



1 SICHERUNG HERAUSZIEHEN.

2 DEN SCHLAUCH AUS DER HALTERUNG NEHMEN, AUF DIE FEUERQUELLE RICHTEN UND DEN HEBEL DRÜCKEN IN SENKRECHTER STELLUNG EINSETZEN.



**VORSICHT BEIM LÖSCHEN VON ELEKTROANLAGEN  
NUR BIS 1000 V. ABSTAND VON MIN. 1 m EINHALTEN**

**GS** LÖSCHER SPÄTESTENS ALLE 2 JAHRE AUF EINSATZBEREITSCHAFT ÜBERPRÜFEN. NUR SOLCHE LÖSCH-, TREIBMITTEL UND ERSATZTEILE VERWENDEN, DIE MIT DEM ANERKANNTEN MUSTER ÜBEREINSTIMMEN.

**NACH JEDER BETÄTIGUNG NEU FÜLLEN!**

LÖSCHMITTEL: 6 kg ABC PULVER  
TREIBMITTEL: STICKSTOFF 15 bar / +20 °C  
ANWENDUNGSTEMPERATURBEREICH: -30 °C / +60 °C

ZERTIFIKAT SP 126/13 LAUT DIN EN 3-7  
TYP GP-6x ABC/MP

Hersteller: **OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen  
tel. +48 33 870 25 70, e-mail: export@ogniochron.eu  
www.ogniochron.eu

CE 0062

Herstellungsjahr: 2022 2023 2024 2025 2026 2027