

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Ausgelegt insbesondere zum Schutz von öffentlichen Gebäuden, Büroräumen, Produktionsstätten, Lagerräumen, Garagen und Privatwohnungen. Perfekt für die Anwendung im Straßen-, Eisenbahn- und Wasserverkehr.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Einsatz.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Ökonomische Wartung und Instandhaltung.
- Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Kontrolle des Feuerlöschers.
- Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Möglichkeit des mehrfachen Befüllens.
- Zylinder des Pulverlöscher bedeckt mit einer Polyester-Farbe, beständig gegen UV-Strahlung.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	55A 233B C (LE 15)
Löschmittelmenge	6 kg
Treibmittel	N ₂
Spritzdauer	min. 15 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	-30 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~9,3 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	495 mm
Behälterdurchmesser (B)	160 mm



Pulver-Feuerlöscher

GP-6x ABC/MP Plus



ogniochron

FEUERLÖSCHER

6 kg LÖSCHPULVER ABC
55 A 233 B C



1 SICHERUNG HERAUSZIEHEN.



2 DEN SCHLAUCH AUS DER HALTERUNG NEHMEN, AUF DIE FEUERQUELLE RICHTEN UND DEN HEBEL DRÜCKEN IN SENKRECHTER STELLUNG EINSETZEN.



**VORSICHT BEIM LÖSCHEN VON ELEKTROANLAGEN
NUR BIS 1000 V. ABSTAND VON MIN. 1 m EINHALTEN**



LÖSCHER MINDESTENS ALLE 2 JAHRE AUF EINSATZBEREITSCHAFT ÜBERPRÜFEN. NUR SOLICHE LÖSCH-, TREIBMITTEL UND ERSATZTEILE VERWENDEN, DIE MIT DEM ANERKANNTEN MUSTER ÜBEREINSTIMMEN.



NACH JEDER BETÄTIGUNG NEU FÜLLEN!



LÖSCHMITTEL: 6 kg FUREX S ABC
TREIBMITTEL: STICKSTOFF 15 bar / +20 °C
ANWENDUNGSTEMPERATURBEREICH: -30 °C / +60 °C

ZERTIFIKAT GP 120/13 LAUT DIN EN 3-7
TYP GP 6x ABC/MP

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen
tel. +48 33 870 25 70, e-mail: export@ogniochron.eu
www.ogniochron.eu

CE 0062

Herstellungsjahr:

