

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen
tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Konzipiert für den Schutz von Räumen, in denen eine besondere Brandgefahr durch Speiseöle und -fette besteht. Weit verbreitet in der Gastronomie und in Heimküchen. Löscht auch elektrische Geräte mit Spannungen bis zu 1000 V.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Anwendung.
- Sehr wirksam beim Löschen von Speiseölen und -fetten.
- Die Isolierschicht des Löschmittels verhindert die Selbstentzündung.
- Das Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Überprüfung des Feuerlöschers.
- Die Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Kann mehrmals nachgefüllt werden.
- Behälter beschichtet mit UV-beständigem Polyesterlack.
- Tankinnenraum mit einer Korrosionsschutzbeschichtung geschützt.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	8A 55B (LE 2)
Löschmittelmenge	2 l
Treibmittel	N ₂
Spritzdauer	min. 12 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	+5 °C / +60 °C
Gesamtgewicht	~3,5 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	368 mm
Behälterdurchmesser (B)	110 mm



Schaum-Feuerlöscher

GPN-2x ABF/M

