

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Konzipiert zum Schutz von öffentlichen Gebäuden, Büros, Produktionsstätten, Schulen, Lagerhäusern für brennbare Flüssigkeiten, Flughäfen. Im Vergleich zu Pulverlöschern sind Flüssigkeitslöcher ökologischer und die Reinigung der Räume nach dem Einsatz des Löschmittels ist viel einfacher.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Anwendung.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Sparsam in Wartung und Instandhaltung.
- Das Absperrventil hinter dem Manometer erleichtert die Überprüfung des Feuerlöschers.
- Die Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Kann mehrmals nachgefüllt werden.
- Behälter beschichtet mit UV-beständigem Polyesterlack.
- Tankinnenraum mit einer Korrosionsschutzbeschichtung geschützt.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	21A 183B 40F (LE 6)
Löschmittelmenge	6 l
Treibmittel	N ₂
Spritzdauer	min. 15 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	+5 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~9,7 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	502 mm
Behälterdurchmesser (B)	160 mm



Schaum-Feuerlöscher

GPN-6x ABF/MP

