

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Konzipiert zum Schutz von öffentlichen Gebäuden, Büros, Produktionsstätten, Schulen, Lagerhäusern für brennbare Flüssigkeiten, Flughäfen. Im Vergleich zu Pulverlöschern sind Flüssigkeitslöcher ökologischer und die Reinigung der Räume nach dem Einsatz des Löschmittels ist viel einfacher.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Anwendung.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Sparsam in Wartung und Instandhaltung.
- Die Konstruktion des Ventils ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Kann mehrmals nachgefüllt werden.
- Behälter beschichtet mit UV-beständigem Polyesterlack.
- Tankinnenraum mit einer Korrosionsschutzbeschichtung geschützt.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

| | |
|--|----------------------|
| Löschleistung | 13A 144B (LE 4) |
| Löschmittelmenge | 6 l |
| Treibmittel | 35 g CO ₂ |
| Spritzdauer | min. 15 s |
| Prüfdruck des Zylinders | 27 bar |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Funktionstemperaturbereich | +5 °C/+60 °C |
| Gesamtgewicht | ~10 kg |
| Max. Spannung der gelöschten Einrichtung | 0 V |
| Gesamthöhe (A) | 520 mm |
| Behälterdurchmesser (B) | 160 mm |



Schaum-Feuerlöscher

GPN-6z AB



ogniochron
FEUERLÖSCHER
6 l SCHAUM
13A 144B

- 1 SICHERUNG HERAUSZIEHEN.
- 2 SCHLAGKNOFF KRÄFTIG EINSCHLAGEN.
- 3 LÖSCHPISTOLE BETÄTIGEN.

**VORSICHT BEIM LÖSCHEN VON ELEKTROANLAGEN
NUR BIS 1000 V. ABSTAND VON MIN. 1 m EINHALTEN**

LÖSCHER MINDESTENS ALLE 2 JAHRE AUF SICHERHEITSBEREITSCHAFT ÜBERPRÜFEN. NUR SOLCHE LÖSCH- / TREIBMITTEL UND ERSAZTEILE VERWENDEN, DIE MIT DEN ANGEKÄNDIGTEN MODELL ÜBEREINSTIMMEN. NACH JEDEM BEDIENUNGSNIEßER FÖHLEN 1 LÖSCHMITTEL: 5,91 l WASSER DEMINERALISIERT - 0,09 l FUREX AFFF KARTUSCHE
TREIBMITTEL: 35 g CO₂
ANWENDUNGSTEMPERATURBEREICH: +5 °C/+60 °C
CERTIFIKAT: CNBOP-PIB 3162/2010 LAUT PN-EN 3-7
3170 - GPN-6z AB

Hersteller: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen
tel.: +48 33 870 25 70, e-mail: export@ogniochron.eu
www.ogniochron.eu

CE 0062