

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Findet Anwendung besonders in Lackierereien, Energieindustrie, Industriehallen und dort, wo die Anwendung der Löschpulver wegen des Vorhandenseins von staub- und schmutzempfindlichen Geräten nicht ratsam ist. Der Feuerlöscher hinterlässt keine Spuren nach der Anwendung.



Grundlegende Merkmale

- Einfache und ergonomische Bedienung.
- Leichter Stahlbehälter der neuen Generation.
- Ökonomische Instandhaltung und Wartung.
- Ventil mit Berstscheibe.
- Gute Dosierbarkeit durch jederzeit abstellbaren Löschmittelstrahl am Ventil.
- Auch für die Brandklasse C geeignet.
- Löschmittelbehälter mit Polyesterpulverlackt (UV-beständig) gesichert E20.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	34B (LE 2)
Löschmittelmenge	2 kg
Spritzdauer	min. 6 s
Prüfdruck des Zylinders	320 bar
Funktionstemperaturbereich	-20 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~7 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	543 mm
Behälterdurchmesser (B)	105 mm



CO₂-Feuerlöscher

GS-2x B

