

Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polen

tel.: +48 33 875 10 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Anwendung

Es löscht Brände von festen Materialien der Gruppe A hervorragend, ohne Spuren des Löschmittels zu hinterlassen.

Darüber hinaus kann es zur kontrollierten Kühlung und zur Eindämmung der Brandfolgen bei Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt werden, wie z. B. bei Elektrorollern und E-Bikes sowie bei akkubetriebenen Gartengeräten, z. B. Rasenmähern.



Eigenschaften

- Einfache und ergonomische Anwendung.
- Schnell und effektiv beim Löschen.
- Das Absperrventil hinter dem Druckanzeiger erleichtert die Feuerlöcherüberprüfung.
- Das Hauptventil ermöglicht eine vorübergehende Unterbrechung des Löschvorgangs.
- Langlebiger Korrosionsschutz des Behälters durch Polyesterbeschichtung.
- Innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.


Qualität und Sicherheit

Hergestellt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätssystems ISO 9001. Erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie PED 2014/68/EU.



Technische Daten

Löschleistung	27A
Löschmittelmenge	9 l
Treibmittel	N ₂
Spritzdauer	15 s
Prüfdruck des Zylinders	27 bar
Betriebsdruck	15 bar
Funktionstemperaturbereich	+5 °C/+60 °C
Gesamtgewicht	~14 kg
Max. Spannung der gelöschten Einrichtung	1000 V
Gesamthöhe (A)	576 mm
Behälterdurchmesser (B)	185 mm
Für Löschen von Batterien:	von 500 Wh bis zu 750 Wh



Schaum-Feuerlöscher (für Lithium-Ionen-Akkus)

GW-9x A/VER-DIS

VER•DIS

